



## Sendvičový panel SP2B PU AGRIPRO pro vnější stěny, vnitřní příčky

Tento panel s polyuretanovým (PUR) jádrem je díky optimalizovaným technickým vlastnostem ideálním řešením pro zemědělské budovy. Panel s novou povrchovou úpravou Ruukki Csafe™ zaručující vysokou funkčnost a snadnou údržbu se vyznačuje vynikající tepelnou izolací. Nová povrchová úprava Ruukki Csafe ve srovnání s běžnými povrchovými úpravami sendvičových panelů nabízí:

- Lepší odolnost proti poškrábání
- Lepší odolnost proti korozi
- Lepší odolnost proti nečistotám
- Lepší odolnost proti UV záření
- Lepší odolnost proti chemickým vlivům

### **Aplikace:**

- Vnitřní příčky
- Vnější obvodové zdi

Projektové a montážní služby jsou významnou součástí nabídkového balíčku sendvičového panelu Ruukki s výhledem na urychlení projektů našich zákazníků.

Pomáháme vám vybrat si optimální výrobky a navrhnout budovu s využitím našich výrobků, stejně tak jako přijmout rozhodnutí o způsobech montáže a údržbě kvůli zajištění dlouhé životnosti.

Informace na naší internetové stránce je přesná podle našeho nejlepšího vědomí. Přestože byla vyvinuta veškerá snaha o zajištění správnosti údajů, společnost nemůže přijmout jakoukoliv odpovědnost pro jakékoliv přímé nebo nepřímé škody, vzniklé případnými chybami nebo nesprávným použitím informací z této publikace. Vyhrazuje si právo na provedení změn.

Copyright © 2013 Rautaruukki Corporation. Veškerá práva vyhrazená.

## Vlastnosti

<b>Základní materiály:</b>	PUR
<b>Modulová/celková šířka (mm):</b>	1 100 / 1 122
<b>Délka (m):</b>	2.0-12.0
<b>Tloušťka vnějšího krytí (mm):</b>	0.40
<b>Tloušťka vnitřního krytí (mm):</b>	0.40
<b>Reakce na oheň:</b>	B-s2, d0

Vlastnosti podle tloušťky panelu

<b>Tloušťka (mm)</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>100</b>
Váha (kg/m <sup>2</sup> )	11.0	11.5	12.0
Hodnota U (W/m <sup>2</sup> K)	0,33	0,25	0,20
Zvuková izolace Rw (dB)	24	24	24

## Povrchové úpravy a barvy

Povrchové úpravy

**Běžná povrchová úprava pro vnější a vnitřní povrchy**

**Volitelná úprava pro vnější a vnitřní povrchy**


**Třídy korozivní agresivity C2-C3**

**Třídy korozivní agresivity C4**

Polyester (25µm)

Povrchová úprava Ruukki Csafe™

Standardní barvy



**RAL 9002 šedo-bílá**  
Vnější a vnitřní strana

## Nabídka profilů



### **Mikroprofil**

Standard pro vnější povrch.


### **Lineární profil**

Standard pro vnitřní povrch

## **Příslušenství**

Příslušenství pro sendvičové panely zahrnuje např. lemování, upevňovací prostředky, těsnění a těsnicí příruby.

Toto příslušenství zajišťuje rychlou montáž, spolehlivost kotvení, těsnost spojů a estetické vylepšení konstrukce povrchů vnějších a vnitřních stěn, stejně tak jako střech staveb rozdílné velikosti a určení.



## **Objednávka a dodávka**

Formuláře objednávek

- 

Certifikáty a schválení

- Certifikát kvality ISO 9001:2000
- Prohlášení o shodě
- CE podle EN 14509

Odbytová oblast

- Střední a východní Evropa
- Pobaltí